





EPSA 340

Elektronisches Vorschaltgerät

System-Eigenschaften

- 32 kW Maximalleistung
- stufenlose Leistungsregelung
- wartungs- und montagefreundlich durch steckbare Anschlüsse
- geringer Platzbedarf/ reduzierte Stellfläche

Vorteile

- hohe Lampenspannung
- hoher Wirkungsgrad
- Reduzierung der Produktionskosten
- verbesserte Wiederzündung
- längere Lampenlebensdauer
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Das **EPSA 340** ist ein elektronisches Vorschaltgerät für UV-Entladungslampen mit einer maximalen Leistung von 32 kW.

Merkmale

Die rechteckförmige Ausgangsleistung des EPSA bewirkt eine höhere UV-Ausbeute bei gleicher elektrischer Leistung, verglichen mit der sinusförmigen Ausgangsleistung einer konventionellen Transformator-/ Drossel- Technik.

Weitere Merkmale:

- stufenlose Leistungsregelung anwendungsabhängig zwischen 11 % und 100 %
- integriertes Zündgerät
- verbesserte Wiederzündung der Strahler verglichen mit konventioneller Technik
- kompakte und leichte Bauweise
- geringeres Gewicht des EPSA verglichen mit herkömmlicher Technik
- wartungsfreundlich durch steckbare Anschlüsse





Technische Daten

Maximale Leistung	32 kW
Lampenspannung	max. 2.500 V
Netzanschluss	3x 400 - 480 V (±10%) 50/60 Hz
Leistungsregelung	11 - 100 % bei Analogsignal 1,1 - 10 V DC anwendungs- abhängig
Ansteuerung	Analog / Digital Feldbus
Wirkungsgrad n	typ. 96 %
Leistungsfaktor cos φ	> 0,9
Abmessungen (LxBxH)	460 x 319 x 240 mm
Bus-Anbindung (optional)	CANopen, Modbus



